

STUCCOPASTA PR 3

Stucco Plastico per Esterni ed Interni

Caratteristiche:

STUCCOPASTA PR3 é uno stucco in pasta plastico altamente duraturo, che non teme la salsedine marina, gli smog industriali ed urbani. È inoltre dotato di:

- idrorepellenza
- plasticità
- resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici
- resistenza all'usura ed agli urti
- ottimo ancoraggio sia su supporti minerali che plastificati
- ottimo ancoraggio per il legno
- elevata durezza superficiale
- è verniciabile dopo poche ore

Modalità di impiego:

STUCCOPASTA PR3 va applicato su fondi compatti e non polverulenti. Applicare eventualmente una mano di fissativo **FONDACRILE** prima di applicare il PR3. Servirsi di spatole di acciaio per stendere il prodotto, avendo cura di lisciare lo stucco applicato prima che si asciughi.

Scartavetrare dove occorre con cartavetro a grana media, e fissare la polvere formata con una mano di fissativo **FONDACRILE**.

Il **PR3** può essere colorato con coloranti ad acqua ed essere quindi applicato come stucco di finitura. La sua particolare formulazione lo rende idoneo per stuccare pareti plastificate, dove gli stucchi tradizionali non hanno potere aggrappante, porte ed infissi in legno.



Dati tecnici:

Residuo secco	75%
Peso specifico	Kg/lit 1,65 a 20°C
Essiccazione	1 – 3 ore
Lavaggio attrezzi	con acqua immediatamente dopo l'uso
Conf. Vendita	fusti da 14 e 5
Tinte	acriliche ad acqua
Stoccaggio	conservare in luogo fresco ed al riparo dal gelo



CELAX di Cinquegrana M. & C. Sas
Via Rossini, 51 - Orta di Atella (CE)
tel 08 18 91 71 94